



KS1000 FR gevel		overspanning in mm										 <small>GEISOLEERDE DAK- EN GEVELSYSTEMEN</small>		
Windgebied		I				II				III				
Omgeving		Onbebouwd		Bebouwd		Onbebouwd		Bebouwd		Onbebouwd		Bebouwd		
Veiligheidsklasse		2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	
Paneeldikte	80	1	3500	3250	4400	4100	3750	3600	4900	4500	4250	3950	5250	4900
		2	3500	3250	4400	4100	3750	3600	4900	4500	4250	3950	5250	4900
		3	3500	3250	4400	4100	3750	3600	4900	4500	4250	3950	5250	4900
	100	1	3900	3700	4950	4600	4300	4000	5400	5050	4750	4400	5900	5050
		2	3900	3700	4950	4600	4300	4000	5400	5050	4750	4400	5900	5050
		3	3900	3700	4950	4600	4300	4000	5400	5050	4750	4400	5900	5050
	120	1	4300	4000	5400	5100	4700	4400	5950	5500	5200	4900	6400	5950
		2	4300	4000	5400	5100	4700	4400	5950	5500	5200	4900	6400	5950
		3	4300	4000	5400	5100	4700	4400	5950	5500	5200	4900	6400	5950
	140	1	4700	3960	5380	5020	4630	4320	5890	5470	5130	4780	6340	5890
		2	4700	3960	5380	5020	4630	4320	5890	5470	5130	4780	6340	5890
		3	4700	3960	5380	5020	4630	4320	5890	5470	5130	4780	6340	5890

Berekeningen volgens ECCS No. 115-2001. Max. doorbuiging druk L/150, zuiging L/150.  
Deze tabel is puur ter indicatie; we raden u aan een specifieke berekening te laten maken. Bel ons gerust!

KS1000 FR gevel		overspanning in mm										 <small>GEISOLEERDE DAK- EN GEVELSYSTEMEN</small>		
Windgebied		I				II				III				
Omgeving		Onbebouwd		Bebouwd		Onbebouwd		Bebouwd		Onbebouwd		Bebouwd		
Veiligheidsklasse		2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	
Paneeldikte	80	1	3600	3100	5400	5000	4400	3750	5900	5450	5100	4600	6350	5900
		2	Voor het toepassen van KS1000 FR panelen in kleurgroep 2 en3											
		3	gelieve contact op te nemen met de Technische Afdeling van Kingspan B.V.											
	100	1	4600	4000	6000	5550	5200	4750	6550	6100	5700	5300	7050	6550
		2	Voor het toepassen van KS1000 FR panelen in kleurgroep 2 en3											
		3	gelieve contact op te nemen met de Technische Afdeling van Kingspan B.V.											
	120	1	5200	4800	6450	6150	5650	5300	7200	6700	6300	5800	7750	7200
		2	Voor het toepassen van KS1000 FR panelen in kleurgroep 2 en3											
		3	gelieve contact op te nemen met de Technische Afdeling van Kingspan B.V.											
	140	1	5600	5250	7050	6650	6100	5750	7800	7250	6800	6350	8250	7800
		2	Voor het toepassen van KS1000 FR panelen in kleurgroep 2 en3											
		3	gelieve contact op te nemen met de Technische Afdeling van Kingspan B.V.											

Berekeningen volgens ECCS No. 115-2001. Max. doorbuiging druk L/150, zuiging L/150.  
Deze tabel is puur ter indicatie; we raden u aan een specifieke berekening te laten maken. Bel ons gerust!